


# GUANTE DE PIEL VACUNO REF. G114LB (reforzado en la palma)

# SAFETOP®



## RESISTENCIAS (EN388)

 <b>4144X</b>	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	4
	CORTE TDM	X

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### MARCAJE



CAT. II

4144X

## Descripción

### Reforzado

- ▼ EPI de categoría II.
- ▼ Guante de piel flor vacuno con buen tacto y flexibilidad (dexteridad nivel 5).
- ▼ Dobles costuras.
- ▼ Reforzado en las zonas de más desgaste: palma y pulgar, alcanzando la piel un grosor en la zona de refuerzo de 2,2 mm.
- ▼ El área de refuerzo en la palma aporta una mayor durabilidad al guante, lo que aumenta la vida útil.
- ▼ Elástico en la muñeca para proporcionar mayor ajuste.
- ▼ Alto nivel de resistencias mecánicas.
- ▼ Diseñado para manipulación general en industria.

## Aplicaciones

- ▼ Construcción, automoción, metalurgias, manipulación de hierros, caldererías, etc.

## Materiales

- ▼ Piel flor vacuno con refuerzo en la palma en serraje

## TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

## DEXTERIDAD

NIVEL 5

## LONGITUD

26 cm

## ESPESOR

2,2 mm en área de refuerzo

## EMBALAJE

Bolsas de 12 pares  
Cajas de 120 pares.

## STANDARDS

- ▼ **EN420** (requisitos generales)
- ▼ **EN388** (resistencias mecánicas)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)



Mail: [info@safetop.net](mailto:info@safetop.net) o al tel. 981 649811

Safetop Innovative Protection S.L. | R/ O Morrazo, nº 2 -15171 (Iñás, Oleiros) A Coruña, SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812