




**RESISTENCIAS (EN388)**

 <b>EN388</b> <b>3143X</b>	ABRASIÓN	3
	CORTE	1
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	3
	CORTE TDM	X

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



**MARCAJE**



CAT. II

## Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ La piel flor en la palma hace que este guante mixto para trabajos fuertes, tenga tacto para realizar ciertos trabajos de precisión que no se podrían hacer con otros guantes de similares características.
- ▶ Piel flor vacuno y lona de algodón en la manga.
- ▶ Pieza de refuerzo en la parte inferior de la muñeca.
- ▶ Palma forrada en su interior.
- ▶ Uñeros y nudillos protegidos.
- ▶ Elástico en el interior de la muñeca para ceñir mejor el guante y evitar la entrada de suciedad.
- ▶ Grosor de la piel: 1,2 mm en palma.
- ▶ Muy buenas resistencias mecánicas: alta resistencia a la abrasión, al rasgado y a la perforación.

**TALLAS**

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

**DEXTERIDAD**

NIVEL 3

**LONGITUD**

25 cm

**ESPESOR**

1,2 mm

**EMBALAJE**

Bolsas de 12 pares  
Cajas de 120 pares.

## Aplicaciones

- ▶ Montajes, construcción, manipulación, transporte, ensamblaje, astilleros, etc.

## Materiales

- ▶ Piel flor vacuno y lona de algodón

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

