



### DATOS TÉCNICOS

Longitud	32 cm
Grosor	0,72 mm
Material	Neopreno, látex
Unidad de venta	10/100 PAR

### Descripción

- ▼ EPI de categoría III.
- ▼ Guante de neopreno / látex sin soporte forrado recubierto.
- ▼ Interior en algodón flocado, que facilita el ponerse y quitarse los guantes y añade confort.
- ▼ Acabado con relieve para un mayor agarre tanto en medios secos como mojados.
- ▼ Resistencia mecánica y química. La mezcla neopreno y látex lo hace muy resistente a numerosos químicos.
- ▼ Resistente a metanol, sosa cáustica y ácido sulfúrico.
- ▼ Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4).
- ▼ Impermeable al agua y a aceites.
- ▼ Ideal para limpieza industrial, trabajos de mantenimiento, tratamientos de superficie en industria, lijado, decapado, o industria de la madera.
- ▼ Máximo nivel de dexteridad (nivel 5).
- ▼ La manga protege gran parte del antebrazo.
- ▼ Se sirve en bolsa individual.
- ▼ Extra grueso: 0,72 mm de espesor.

### STANDARDS

EN420 EN388 EN374

### Material

- ▼ Neopreno y látex

### Aplicaciones

- ▼ Limpieza industrial, lijado, decapado, industria de la madera, etc.

### Embalaje

- ▼ Bolsas de 10 pares (unidad mínima de venta).
- ▼ Cajas de 100 pares. Se sirve en bolsa individual

