



Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de látex, recubierto hasta los nudillos de látex "micro-finish" rugoso.
- ▶ Alta resistencia al corte: nivel B.
- ▶ Composición: forro de polietileno de alta densidad y revestimiento de látex negro 3/4. Ribete de nylon
- ▶ En color negro sobre soporte textil.
- ▶ Nivel de dexteridad: 5.
- ▶ Ideal para la industria del cristal, chapas metálicas, construcción, montaje, aeroespacial y riesgos de corte en general.

Materiales

- ▶ Palma y dorso de látex
- ▶ Composite y látex
- ▶ Ribete de nylon

Aplicaciones

- ▶ Ideal para riesgos de corte: industria del cristal, chapas metálicas, construcción, montaje, etc.

RESISTENCIAS (EN388)		
 3X43B	ABRASIÓN	3
	CORTE	X
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	3
	CORTE TDM	B
TALLAS		
8	(S)	
9	(M)	
10	(L)	
LONGITUD		
25-26 cm		
ESPESOR		
0,18 mm		
EMBALAJE		
12 PARES (BOLSA-UNIDAD MÍNIMA DE VENTA)		
120 PARES (CAJA)		
Se sirve en blíster individual		

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)

