



- 1** Arnés de cabeza
- 2** Ajustable mediante rosca en el dorso
- 3** Visor con guardas laterales

## Descripción

Conjunto formado por protector frontal + visor preformado transparente con guardas/pliegues laterales + arnés de cabeza ajustable mediante rosca en la parte dorsal.

El soporte cubre un área superior de 10 cm. En amarillo de alta visibilidad.

Visor de 1 mm de grosor de policarbonato de 200 x 390 mm. El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.

Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reemplazar el arnés. Anchura en 5 posiciones.

Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia impacto medio de energía (120 m/s).

Extremos de temperaturas (-5° a +55°C).

Protección contra salpicaduras de líquidos.

Protección contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes.

Clase óptica 1: largos períodos de uso.

Las partes que componen el conjunto son fácilmente reemplazables y desmontables.

## Materiales

- ▼ Visor de policarbonato

## Aplicaciones

- ▼ Resistencia a partículas de alta velocidad. Impacto medio de energía.
- Resistencia altas temperaturas
- Contra salpicaduras de líquidos
- Contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes

## Embalaje

- ▼ 1 ud / cajas de 10 uds

## Repuestos

### REPUESTOS SUPERFACE (embalajes unitarios)

VISOR CLARO	Ref. 79208
SUSPENSIÓN	Ref. 79306

## STANDARDS

**EN 166 1B T 9 3** (Protección individual de los ojos)

\*\* Certificación según el Nuevo Reglamento UE 2016/425. Pueden convivir la antigua certificación (EN166 1B, con la nueva EN166 1B T 9 3)